

Mapu - Osmosi Inversa - Addolcitori - Depuratori U.V.

Mapu

Debatterizzatore SH5000



Prezzo per Unità (pezzi): [Chiama per il Prezzo](#)

L'impianto **SH5000** è costituito da **due camere di debatterizzazione** disposte verticalmente. Tutte le parti a contatto con il fluido sono realizzate in **acciaio inossidabile** od in **vetro di quarzo**. La camera è attraversata, in senso longitudinale, da un tubo di protezione in quarzo, all'interno del quale viene alloggiata la lampada germicida, della potenza di 38W.

N.B. si consiglia una prefiltrazione a monte dell'impianto

CARATTERISTICHE:

PORTATA: 5000 lt/h

LAMPADE: 2 x 38 W

IRRAGGIAMENTO: >30.000 micwS/cm²

MATERIALE CAMERA: acciaio AISI 304 (AISI 316 a richiesta)

PRESSIONE D'ESERCIZIO: 8 BAR

TEMP. MAX. ESERCIZIO: 35°C

POTENZA ASSORBITA: 200 W

ALIMENTAZIONE: 220 V

ATTACCHI IN-OUT: 1"

PESO: 16 kg

DIMENSIONI:

A: 94,5 cm

B: 18,5 cm

C: 24 cm

D: 18,2 cm

[Informazioni Venditore](#)